Kabelnormen

Symboliek stuurstroomkabel

Volgens DIN VDE

	Y	SL	C	Y	—	JZ	8	x	1

Aanduiding type

N	DIN VDE standaard type
X of (N)	aansluitend op VDE norm

Isolatiemateriaal geleider

G	elastomeren
H	halogeenvrij materiaal
HX	halogeenvrije componenten
X	vernette thermoplastische kunstof
Y	polyvinylchloride (PVC)
2Y	polytheen (PE)

Toepassing van de kabel

A	aderkabel
AF	fijndradige aderkabel
D	massieve draad
F	bevestigingsader
FL	vlakkabel
GL	glaszijde
L	kabel voor fluorescentielampen
Li	meerdradige geleider volgens VDE 812
LiF	fijne meerdradige geleider volgens VDE 812
LH	aansluitkabel lichte mechanische belasting
LS	lichte stuurstroomkabel
MH	aansluitkabel middelmatige mechanische belasting
S	stuurstroomkabel
SH	aansluitkabel zware mechanische belasting
Si	siliconen kabel
SL	stuurstroomkabel / laskabel
SSH	aansluitkabel speciale mechanische belasting
Z	tweelingkabel

Bijzonderheden m.b.t. constructie

T	draagorgaan
Ö	verhoogde olieweerstand
U	vlamvertragend
W	hittebestendig, weerbestendig
FE	isolatiebehoud voor bepaalde tijd
C	afscherming met kopervlechtwerk
D	afscherming met koperdraden
S	afscherming met staalvlechtwerk

Isolatiemateriaal buitenmantel

G	elastomeren
H	halogeenvrije isolatie
X	vernette thermoplastische kunstof
Y	polyvinylchloride (PVC)
P / PUR	polyurethaan

Aders

J	met geel/groene ader
O	zonder geel/groene ader
Z	(zwarte) aders met cijferbedrukking
B	gekleurde aders

Aantal geleiders

Geleiderdoorsnede (mm²)

NEDKAB BV, Rijnstraat 35, 5347 KN Oss, Nederland t +31 (0)412 213 030 e info@NEDKAB.nl i www.NEDKAB.nl KvK 16074020 BTW NL8034.14.717.B.02
DISCLAIMER: Alle informatie in dit document - inclusief tabellen en diagrammen - wordt te goeder trouw gegeven en wordt verondersteld juist te zijn op het moment van publicatie. De informatie vormt geen garantie waarvoor NEDKAB de wettelijke verantwoordelijkheid op zich neemt. NEDKAB behoudt zich het recht voor dit document op elk moment te wijzigen